


OUR TECHNOLOGIES  
YOUR TOMORROW

 **MITSUBISHI**  
**HEAVY INDUSTRIES**  
VÄRMEPUMPAR

**YUKA<sup>2</sup>**

KÖLDMEDIUM

**R32**



- + Hög värmeeffekt, upp till 7,4 kW
- + Luftutblås både upptill och nertill
- + Veckotimer, 10°C, Eko, High-power
- + WiFi-styrning (tillval)

Vår golvmodell **YUKA<sup>2</sup>**  
För de som önskar en diskret väggmodell


**+** 5.2~7.4 kW    **-** 4.1~5.6 kW

YUKA<sup>2</sup> från Mitsubishi Heavy Industries är en kraftfull värmepump med bra prestanda vid låga utetemperaturer. Luftutblås både upptill och nertill bidrar till en mer jämn fördelning av värmen i huset. YUKA<sup>2</sup> passar perfekt för det kalla nordiska klimatet. Som tillval - styr\* anläggningen via WIFI eller SMS.

\*Smart Control är valfritt



Utedel anpassad för nordiskt klimat



**High Power**

Uppnå snabb nerkyllning eller uppvärmning

**Varma golv**

Vid Auto-läge optimeras värmedistributionen via nedre luftriktaren

**Tyst drift**

Sänker ljudnivån på utedelen



		YUKA <sup>2</sup> 35 35 ZS-W	YUKA <sup>2</sup> 50 50 ZSX-W	
<b>VÄRME</b>	Effekt	kW	0.8 ~ <b>5.2</b>	0.8 ~ <b>7.4</b>
	Nom. effekt	kW	4.5	6.0
	Nom. energiförbrukning	kW	1.12	1.58
	COP	-	4.02	3.80
	SCOP	-	4.70	4.60
	Energiklass	-	<b>A++</b>	<b>A++</b>
	Årlig energiförbrukning*	kWh	864	1247
<b>KYLA</b>	Effekt	kW	0.9 ~ <b>4.1</b>	1.1 ~ <b>5.6</b>
	Nom. effekt	kW	3.5	5.0
	Nom. energiförbrukning	kW	0.82	1.32
	EER	-	4.27	3.79
	SEER	-	8.10	7.50
	Energiklass	-	<b>A++</b>	<b>A++</b>
	Årlig energiförbrukning*	kWh	152	234
<b>INNEDEL</b>	Ljudnivå	dB(A)	<b>33</b> -35-36-41	<b>32</b> -38-41-46
	Luftflöde	m <sup>3</sup> /h	444 ~ 642	456 ~ 720
	Mått (BxHxD)	mm	860 x 600 x 238	860 x 600 x 238
	Vikt	kg	19.0	19.0
<b>UTEDEL</b>	Ljudnivå (tyst drift)	dB(A)	<b>48</b> (44)	<b>51</b> (43)
	Luftflöde	m <sup>3</sup> /h	1 890	1 980
	Mått (BxHxD)	mm	780 x 540 (+62) x 290	800 x 640 (+71) x 290
	Vikt	kg	34.5	45.0
<b>TEKNISK DATA</b>	Max rörlängd	m	20	30
	Max höjdskillnad	m	10	20
	Förfyllt, R32	kg (m)	0.78 (15 m)	1.30 (15 m)
	Extra fyllning	g/m	20	20
	Rörstorlek	"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Elektriska data	V/Hz/A	220-240/50/ <b>10A</b>	220-240/50/ <b>16A</b>

\*Qhe \*Qce | Ihht. EU's lot10 - eco design  
\*EN14825:2016 & EU2016/2281

WANT TO GO HEAVY ?

ÅTERFÖRSÄLJARE



[www.kylma.se](http://www.kylma.se)



Kylma AB | Box 8213 | 163 08 SPÅNGA | 08-598 908 00 | [www.kylma.se](http://www.kylma.se)